

Stromquelle

			P	X%			P.F.	I₂	U₀	IP	mm l x W x h	Kg
Quasar 320 SMC Classic/Smart	3x400V MIG/MAG	20A	14,8kVA 11,0kW	40°C	45%	320A	0,74	3-320A	61V	23S	690x290x510mm	33,0kg
				40°C	60%	280A						
				40°C	100%	240A						
				25°C	80%	320A						
				25°C	100%	280A						
Quasar 320 SMC Exclusive	3x400V MIG/MAG	20A	14,8kVA 11,0kW	40°C	45%	320A	0,74	3-320A	61V	23S	690x290x510mm	33,0kg
				40°C	60%	280A						
				40°C	100%	240A						
				25°C	80%	320A						
				25°C	100%	280A						
	3x400V MMA	20A	14,8kVA 11,0kW	40°C	45%	300A	0,74	3-320A	61V	23S	690x290x510mm	33,0kg
				40°C	60%	280A						
				40°C	100%	240A						
				25°C	80%	300A						
				25°C	100%	280A						
Quasar 400 SMC Classic/Smart	3x400V MIG/MAG	25A	20,9kVA 15,3kW	40°C	40%	400A	0,73	3-400A	61V	23S	690x290x510mm	34,0kg
				40°C	60%	360A						
				40°C	100%	330A						
				25°C	100%	400A						
				Quasar 400 SMC Exclusive	3x400V MIG/MAG	25A						
40°C	60%	360A										
40°C	100%	330A										
25°C	100%	400A										
3x400V MMA	30A	22,2kVA 16,2kW	40°C				40%	400A	0,73	3-400A	61V	23S
			40°C		60%	360A						
			40°C		100%	330A						
			25°C		100%	400A						

Drahtvorschub

	P	ϕ (m/min)	ϕ mm		\emptyset mm	ϕ		
Quasar 320/400 SMC Classic SL 4R-1T (v.2R)	90W	0,5-22,0m/min	200/300mm	2 ● 4 ○	1,0/1,2mm ●	●	●	○
					0,6-1,6mm ○			
					A 0,8-1,6mm ○			
					Z 1,2-2,4mm ○			
Quasar 320/400 SMC Smart SL 4R-1T (v.2R)	90W	0,5-22,0m/min	200/300mm	2 ● 4 ○	1,0/1,2mm ●	●	●	○
					0,6-1,6mm ○			
					A 0,8-1,6mm ○			
					Z 1,2-2,4mm ○			
Quasar 320/400 SMC Exclusive SL 4R-2T (v.2R)	120W	0,5-22,0m/min	200/300mm	2 ● 4 ○	1,0/1,2mm ●	●	●	○
					0,6-1,6mm ○			
					A 0,8-1,6mm ○			
					Z 1,2-2,4mm ○			

● = Eingebaut ○ = Optional

A = Aluminium Z = Fülldraht

Kühlmodul

		P		IP	mm l x W x h	Kg
WU 330	1x400V	1,0kW	5,5l	23S	705x305x250mm	15,0kg

Artikel-Nr. Beschreibung

Quasar 320 SMC Classic - MIG/MAG Konfiguration - Gas

55.15.001	QUASAR 320 SMC 3x400 CLASSIC
71.03.02801	FAHRWAGEN FÜR STROMQUELLE GT 500
81.01.041	MIG BRENNER MB36KD - L.4M
71.05.025	MASSEKABEL 50mm ² L.4m
72.01.007	DRUCKMINDERER - IT

Quasar 320 SMC Smart - MIG/MAG Konfiguration - Gas

55.15.002	QUASAR 320 SMC 3x400 SMART
71.03.02801	FAHRWAGEN FÜR STROMQUELLE GT 500
81.01.041	MIG BRENNER MB36KD - L.4M
71.05.025	MASSEKABEL 50mm ² L.4m
72.01.007	DRUCKMINDERER - IT